



LED pásik WW, 60LED, 400lm/m, 4,8W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.831.60.0**

Typ produktu: **2835WW-M60L8W20F12RA90-5M**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.**

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

Parametre:

Vyhotovenie: [Pás](#)

Spôsob montáže: [Povrchová montáž](#)

Typ svetelného zdroja: [LED nevymeniteľný](#)

Počet LED na meter [-]: [60](#)

Výkon na meter [W]: [4,8](#)

Svetelný tok na meter [lm]: [400](#)

Druh napätia: [DC](#)

Napätie svetel. zdroja [V]: [12 - 12](#)

Uhol vyžarovania [°]: [120](#)

Prevádzková jednotka: [Ovládač napätia LED](#)

Trieda energetickej účinnosti vstavaného

svetelného zdroja: [A++](#), [A+](#), [A \(LED\)](#)

Menovitá životnosť L70/B10 pri 25 °C [h]: [54000](#)

Stupeň ochrany krytom (IP): [IP20](#)

Max. celkový príkon [W]: [4,8](#)

Prevládajúca farba svetla: [Biela](#)

Farebná teplota [K]: [2800 - 3100](#)

Index podania farieb CRI: [90 – 100 \(trieda 1A\)](#)

Šírka [mm]: [8](#)

Výška/hĺbka [mm]: [1,4](#)

Dĺžka segmentov [mm]: [50](#)

S koncovým dielom: [Nie](#)

So súpravou na pripojenie: [Nie](#)

S ochranným krytom: [Nie](#)

Samolepiace: [Áno](#)

Spôsob kabeľáže: [Zakončené](#)

Počet pólov: [2](#)

Prierez vodiča [mm²]: [0,82](#)

Spôsob pripojenia: [Kábel](#)

Smer vyžarovania: [kolmo](#)

Typ čipu: [SMD 2835](#)

Farba základne: [biela](#)

Farebná konzistencia (MacAdamova elipsa):

[SDCM3](#)

Napätie svetelného zdroja: [12](#)

Max. dĺžka pásu pri jednostrannom napájaní [m]: [5](#)

Max. dĺžka pásu pri obojstrannom napájaní [m]: [10](#)

Pás s prispôbenou dĺžkou: [Áno](#)

Umiestnenie: [suché prostredie](#)

Musí sa umiestniť na hliníkový profil: [Nie](#)

Farba svetla: [tepló biely WW](#)

Svietivosť: [nízka – dekoratívna](#)

Deliteľnosť pásu po [mm]: [50 mm](#)

Počet pripojovacích vodičov: [2](#)

Počet LED na segment: [3](#)

Záruka McLED [M]: [60](#)

EAN: [8595607106733](#)

Trieda energetickej účinnosti dle nariadenie EK 2019/2015: [G](#)

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

 LED pásik SMD2835, teplá biela WW (3000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnosť 54 000h, šírka 8mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 5m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný. Balenie 5m.

