



LED pásik RGB + WW, 72LED 1058lm/m 17,2W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.633.60.0**

Typ produktu: **5050RGB/WW-M72L12W20F24**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.**

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

Parametre:

Vyhotovenie: **Pás**

Spôsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ svetelného zdroja: **LED nevymeniteľný**

Počet LED na meter [-]: **72**

Výkon na meter [W]: **17,2**

Svetelný tok na meter [lm]: **1058**

Druh napätia: **DC**

Napätie svetel. zdroja [V]: **24 - 24**

Uhol vyžarovania [°]: **120**

Prevádzková jednotka: **Ovládač napätia LED**

Trieda energetickej účinnosti vstavaného

svetelného zdroja: **A++, A+, A (LED)**

Menovitá životnosť L70/B10 pri 25 °C [h]: **54000**

Stupeň ochrany krytom (IP): **IP20**

Max. celkový príkon [W]: **17,2**

Prevládajúca farba svetla: **RGBW**

Šírka [mm]: **12**

Výška/hĺbka [mm]: **2,1**

Dĺžka segmentov [mm]: **166,67**

S koncovým dielom: **Nie**

So súpravou na pripojenie: **Nie**

S ochranným krytom: **Nie**

Samolepiace: **Áno**

Spôsob kabeláže: **Zakončené**

Počet pólov: **5**

Prierez vodiča [mm²]: **0,82**

Spôsob pripojenia: **Kábel**

Smer vyžarovania: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Farba základne: **biela**

Farebná konzistencia (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napätie svetelného zdroja: **24**

Max. dĺžka pásu pri jednostrannom napájaní [m]: **5**

Max. dĺžka pásu pri obojstrannom napájaní [m]: **8**

Pás s prispôsobenou dĺžkou: **Áno**

Umiestnenie: **suché prostredie**

Musí sa umiestniť na hliníkový profil: **Áno**

Farba svetla: **farebný RGB+WW**

Svietivosť: **vysoká – osvetľovacia**

Deliteľnosť pásu po [mm]: **167 mm**

Počet pripojovacích vodičov: **5**

Počet LED na segment: **12**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607104050**

Trieda energetickej účinnosti dle nariadenie EK 2019/2015: **G**

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

 LED pásik SMD5050, (RGB + teplá biela WW), 17,2W, 72LED, 1058lm/m, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnosť 54 000h, šírka 12mm, biely pásik PCB, max. dĺžka pásika pri jednostrannom zapojení: 4m, so samolepiacou páskou 3M, UV stabilný.

