



LED napájací zdroj 400W, DC 12V/33,3A, IP20, plechový

Kód produktu: **ML-732.084.45.0**

Typ produktu: **AI PS12400K**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

Parametre:

Vyhotovenie: **Statický**

Vhodné na vonkajšie použitie: **Nie**

Stmievanie 0 – 10 V: **Nie**

Stmievanie 1 – 10 V: **Nie**

Stmievanie DALI: **Nie**

Stmievanie DSI: **Nie**

Stmievanie DMX: **Nie**

Stmievanie pomocou integrovaného potenciometra: **Nie**

Stmievanie LineSwitch: **Nie**

Stmievanie pomocou vlastného systému výrobcu: **Nie**

Stmievanie pomocou modulácie napájacieho napätia: **Nie**

Fázové stmievanie na zadnej hrane (trailing edge): **Nie**

Fázové stmievanie na prednej hrane (leading edge): **Nie**

Programovateľné stmievanie: **Nie**

RF stmievanie: **Nie**

Stmievanie pomocou redukcie sínusovky: **Nie**

Stmievanie Touch and Dim: **Nie**

Stmievanie Zigbee: **Nie**

Stmievanie pomocou tlačidla: **Nie**

Funkcia riadenia konštantného svetelného toku: **Nie**

Bez stmievania: **Áno**

Kryt, puzdro: **Hliník**

Určené pre konštantný prúd: **Nie**

Určené pre konštantné napätie: **Áno**

Výstupné napätie – rozsah [V]: **10,8 - 13,2**

Výstupný prúd – rozsah [mA]: **30303 - 37037**

Vhodné pre napájanie jednosmerným prúdom (primárne): **Nie**

Výstupný výkon – rozsah [W]: **400 - 400**

Stupeň ochrany krytom (IP): **IP20**

Trieda ochrany: **I**

Dĺžka [mm]: **217**

Šírka [mm]: **115**

Výška [mm]: **52**

Stmievanie Bluetooth: **Nie**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Nie**

Kompatibilita s Google Assistant: **Nie**

Kompatibilita s Amazon Alexa: **Nie**

Kompatibilní s Casambi: **Nie**

Podpora IFTTT: **Nie**

Výkon: **400 W**

Materiál: **kov**

Umiestnenie: **suché prostredie**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607119931**

Frekvencia – rozsah [Hz]: **50 - 60**

Menovité napätie – rozsah [V]: **170 - 250**

Výstupné napätie [V]: **12**

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupné napätie 170–250V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 217×115×52mm, hmotnosť 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

