



LED napájací zdroj 400W, DC 24V/16,7A, IP20, plechový

Kód produktu: **ML-732.084.45.1**

Typ produktu: **AI PS24400K**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

Parametre:

Vyhotovenie: [Statický](#)

Vhodné na vonkajšie použitie: [Nie](#)

Stmievanie 0 – 10 V: [Nie](#)

Stmievanie 1 – 10 V: [Nie](#)

Stmievanie DALI: [Nie](#)

Stmievanie DSI: [Nie](#)

Stmievanie DMX: [Nie](#)

Stmievanie pomocou integrovaného potenciometra: [Nie](#)

[Nie](#)

Stmievanie LineSwitch: [Nie](#)

Stmievanie pomocou vlastného systému výrobcu: [Nie](#)

[Nie](#)

Stmievanie pomocou modulácie napájacieho napätia: [Nie](#)

Fázové stmievanie na zadnej hrane (trailing edge): [Nie](#)

[Nie](#)

Fázové stmievanie na prednej hrane (leading edge): [Nie](#)

[Nie](#)

Programovateľné stmievanie: [Nie](#)

RF stmievanie: [Nie](#)

Stmievanie pomocou redukcie sínusovky: [Nie](#)

Stmievanie Touch and Dim: [Nie](#)

Stmievanie Zigbee: [Nie](#)

Stmievanie pomocou tlačidla: [Nie](#)

Funkcia riadenia konštantného svetelného toku: [Nie](#)

[Nie](#)

Bez stmievania: [Áno](#)

Kryt, puzdro: [Hliník](#)

Určené pre konštantný prúd: [Nie](#)

Určené pre konštantné napätie: [Áno](#)

Výstupné napätie – rozsah [V]: [23 - 25](#)

Výstupný prúd – rozsah [mA]: [0 - 16670](#)

Vhodné pre napájanie jednosmerným prúdom (primárne): [Nie](#)

Výstupný výkon – rozsah [W]: [400 - 400](#)

Stupeň ochrany krytom (IP): [IP20](#)

Trieda ochrany: [I](#)

Dĺžka [mm]: [215](#)

Šírka [mm]: [114](#)

Výška [mm]: [49](#)

Stmievanie Bluetooth: [Nie](#)

Kompatibilita s Apple HomeKit: [Nie](#)

Kompatibilita s Google Assistant: [Nie](#)

Kompatibilita s Amazon Alexa: [Nie](#)

Kompatibilní s Casambi: [Nie](#)

Podpora IFTTT: [Nie](#)

Výkon: [400 W](#)

Materiál: [kov](#)

Umiestnenie: [suché prostredie](#)

Záruka McLED [M]: [24](#)

EAN: [8595607119948](#)

Frekvencia – rozsah [Hz]: [50 - 60](#)

Menovité napätie – rozsah [V]: [200 - 230](#)

Výstupné napätie [V]: [24](#)

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

 LED zdroj napätia pre 400W LED pásiky, výstup DC 24V/16,67A. IP20. Vstupné napätie 200–230V AC, materiál krytu: hliník. Rozmery 215×114×49mm, hmotnosť 0,9kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Pri výbere zdroja počítajte s rezervou výkonu min. 20%. Čas nábehu približne 0,5–2s. Tento napájací zdroj je chladený ventilátorom, preto treba brať do úvahy jeho hlučnosť.

