



Napájací zdroj 50W/24V, IP20, s napájacím káblom 2m

Kód produktu: **ML-732.114.11.1**

Typ produktu: **Plast PS-DC24V/2,08A+2m kabel**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.**

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametre:

Vyhotovenie: [Statický](#)

Vhodné na vonkajšie použitie: [Nie](#)

Stmievanie 0 – 10 V: [Nie](#)

Stmievanie 1 – 10 V: [Nie](#)

Stmievanie DALI: [Nie](#)

Stmievanie DSI: [Nie](#)

Stmievanie DMX: [Nie](#)

Stmievanie pomocou integrovaného potenciometra: [Nie](#)

Stmievanie LineSwitch: [Nie](#)

Stmievanie pomocou vlastného systému výrobcu: [Nie](#)

Stmievanie pomocou modulácie napájacieho napätia: [Nie](#)

Fázové stmievanie na zadnej hrane (trailing edge): [Nie](#)

Fázové stmievanie na prednej hrane (leading edge): [Nie](#)

Programovateľné stmievanie: [Nie](#)

RF stmievanie: [Nie](#)

Stmievanie pomocou redukcie sínusovky: [Nie](#)

Stmievanie Touch and Dim: [Nie](#)

Stmievanie Zigbee: [Nie](#)

Stmievanie pomocou tlačidla: [Nie](#)

Funkcia riadenia konštantného svetelného toku: [Nie](#)

Bez stmievania: [Áno](#)

Kryt, puzdro: [Plast](#)

Určené pre konštantný prúd: [Nie](#)

Určené pre konštantné napätie: [Áno](#)

Výstupné napätie – rozsah [V]: [24 - 24](#)

Výstupný prúd – rozsah [mA]: [0 - 2080](#)

Vhodné pre napájanie jednosmerným prúdom (primárne): [Nie](#)

Výstupný výkon – rozsah [W]: [0 - 50](#)

Stupeň ochrany krytom (IP): [IP20](#)

Trieda ochrany: [II](#)

Dĺžka [mm]: [162](#)

Šírka [mm]: [58](#)

Výška [mm]: [18](#)

Stmievanie Bluetooth: [Nie](#)

Kompatibilita s Apple HomeKit: [Nie](#)

Kompatibilita s Google Assistant: [Nie](#)

Kompatibilita s Amazon Alexa: [Nie](#)

Kompatibilní s Casambi: [Nie](#)

Podpora IFTTT: [Nie](#)

Výkon: [50 W](#)

Materiál: [plast](#)

Umiestnenie: [suché prostredie](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)

EAN: [8595607161367](#)

Frekvencia – rozsah [Hz]: [50 - 60](#)

Menovité napätie – rozsah [V]: [220 - 240](#)

Výstupné napätie [V]: [24](#)

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

 LED napájací zdroj pre LED pásy 50W, výstup DC 24V/2,08A, IP20. Na pripojenie do zásuvky s bielym prírodným káblom 2m. Vstupné napätie 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, farba: biela. Rozmery 162x58x18mm, hmotnosť 0,24kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Pri výbere zdroja počítajte s výkonovou rezervou min. 20%.

