



Rohový hliníkový profil AR pre sadrokartón, vrátane mliečneho difúzora, 1m

Kód produktu: **ML-761.037.43.1**

Typ produktu: **AR + opal, 1m**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

Parametre:

Typ príslušenstva: [Profil](#)

Typ profilu: [Pre sadrokartón](#)

Druh difúzora: [Mliečny \(opal\)](#)

Vyhotovenie difúzora: [PC – mliečny difúzor \(opal\)](#)

Pre šírku pásu do [mm]: **10**

Pre výkon pásu do [W/m]: **18**

Predaj na mieru: [Áno](#)

Materiál: [hliník + PC](#)

Hmotnosť [kg]: **0,23**

Šírka [mm]: **46**

Výška [mm]: **26**

Farba: [Hliník](#)

Povrchová ochrana: [Eloxovanie](#)

Min. dĺžka profilu [mm]: **25**

Dĺžka segmentov [mm]: **1**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607100687**

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Rohový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 46×26mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 10mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

