



Vstavany hliníkový profil AZ pre sadrokartón, vrátane mliečneho difúzora, 1m

Kód produktu: **ML-761.039.43.1**

Typ produktu: **AZ + opal, 1m**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Vstavany hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.**

 Vstavany hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

Parametre:

Typ príslušenstva: [Profil](#)

Typ profilu: [Pre sadrokartón](#)

Druh difúzora: [Mliečny \(opal\)](#)

Vyhotovenie difúzora: [PC – mliečny difúzor \(opal\)](#)

Pre šírku pásu do [mm]: **20**

Pre výkon pásu do [W/m]: **19,2**

Predaj na mieru: **Áno**

Materiál: [hliník + PC](#)

Hmotnosť [kg]: **0,23**

Šírka [mm]: **62**

Výška [mm]: **14**

Farba: [Hliník](#)

Povrchová ochrana: [Eloxovanie](#)

Min. dĺžka profilu [mm]: **25**

Dĺžka segmentov [mm]: **1**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607100793**

 Vstavany hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavany hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavany hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavany hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavany hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavany hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavaný hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavaný hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavaný hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavaný hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavaný hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavaný hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavaný hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Vstavaný hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62×14mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 20mm a výkonom max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

