



Hliníkový profil AZ na sadrokartón, 62 × 14 mm, vrátane čierneho difúzora, 1 m

Kód produktu: **ML-761.079.43.1**

Typ produktu: **AZ + black 1 m**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

Parametre:

Typ príslušenstva: [Profil](#)

Typ profilu: [Pre sadrokartón](#)

Druh difúzora: [Čierny](#)

Vyhotovenie difúzora: [PC – čierny difúzor \(black\)](#)

Pre šírku pásu do [mm]: [20](#)

Predaj na mieru: [Áno](#)

Materiál: [hliník + PC](#)

Hmotnosť [kg]: [0,34](#)

Šírka [mm]: [62](#)

Výška [mm]: [14](#)

Farba: [Hliník](#)

Povrchová ochrana: [Eloxovanie](#)

Min. dĺžka profilu [mm]: [25](#)

Dĺžka segmentov [mm]: [1](#)

Záruka McLED [M]: [24](#)

EAN: [8595607143943](#)

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

 Hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 62x14 mm. Súčasťou je čierny difúzor, ktorý je možné do profilu nacvaknúť. Tento profil je určený na krytie a chladenie LED pásikov do šírky až 20 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky.

