



Špeciálny hliníkový profil, na sklo 8mm, mliečny difúzor, komplet, 1m

Kód produktu: **ML-761.080.02.1**

Typ produktu: **SD + opal**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.**

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

Hliníkové profily McLED® sú teraz neodmysliteľným doplnkom k obľúbeným LED pásikom. Hliníkový profil totiž v kombinácii s LED pásikom plní niekoľko dôležitých funkcií.

Jednou z jeho vlastností je schopnosť odvádzať teplo, ktoré vzniká počas svietenia v LED pásiku. Tým sa výrazne **predlžuje životnosť LED pásika** a zároveň sa zachováva vysoká kvalita vyžarovaného svetla. Hliníkové profily sa však vďaka mnohým variantom stali aj **dizajnovým doplnkom interiéru**.

Tento špeciálny hliníkový profil je určený predovšetkým na **montáž na sklenené police** alebo na použitie s plastovými difúzormi zodpovedajúcej hrúbky. Vo všeobecnosti sa však môže použiť aj v spojení s akýmkoľvek priesvitným materiálom, ktorého hrúbka zodpovedá hrúbke úchytovej časti profilu. Vďaka štandardizovaným rozmerom sklenených tabúl je však použitie tohto profilu práve s nimi veľmi jednoduché. Na profil sa pred inštaláciou v mieste kontaktu so sklom ideálne umiestni lepiaca páska a potom sa profil nasunie na sklenenú policu. LED pásik umiestnený v profile potom svieti do hrany skla alebo difúzora a umožňuje vytvárať zaujímavé efekty, najmä v kombinácii s mliečnym sklom alebo difúzorom.

Široké spektrum použitia

Vďaka svojej konštrukcii sa tento profil najčastejšie používa na osvetlenie vitrín a sklenených políc v regáloch obchodov, kuchynských skriniek so sklenenými policami, stien obývačiek a iných miest.

Kvalitný hliníkový profil s originálnym difúzorom

Rozmery prierezu tohto hliníkového profilu sú cca **20,4×21,2mm**. Do tohto hliníkového profilu možno umiestniť LED pásik s maximálnou šírkou 12mm. Povrch tohto hliníkového profilu je **anodizovaný** (eloxovaný), vďaka čomu je odolnejší voči poveternostným vplyvom aj mechanickému poškodeniu.

Parametre:

Typ príslušenstva: [Profil](#)

Typ profilu: [Pre sklo](#)

Druh difúzora: [Mliečny \(opal\)](#)

Vyhotovenie difúzora: [PC – mliečny difúzor \(opal\)](#)

Pre šírku pásu do [mm]: [12](#)

Pre výkon pásu do [W/m]: [18](#)

Predaj na mieru: [Áno](#)

Materiál: [hliník + PC](#)

Hmotnosť [kg]: [0,4](#)

Šírka [mm]: [20,4](#)

Výška [mm]: [21,2](#)

Farba: [Hliník](#)

Povrchová ochrana: [Eloxovanie](#)

Min. dĺžka profilu [mm]: [25](#)

Dĺžka segmentov [mm]: [1](#)

Záruka McLED [M]: [24](#)

EAN: [8595607126649](#)

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

 Špeciálny hliníkový profil pre LED pásiky, rozmery prierezu cca 21×19mm. Jeho súčasťou je mliečny difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je navrhnutý na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 12mm. Vhodný na montáž na 8mm sklo alebo plexisklo. Upevnenie na podklad je možné vykonať pomocou skrutiek alebo lepidiel. K profilu je možné zakúpiť koncovky a lepiacu pásku.

