



Podhl'adový hliníkový profil AK pre sadrokartón, vrátane číreho difúzora, 1m

Kód produktu: **ML-761.084.02.1**

Typ produktu: **AK + clear**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Podhl'adový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.**

 Podhl'adový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

Hliníkové profily McLED® sú teraz neodmysliteľným doplnkom k obľúbeným LED párikom. Hliníkový profil totiž v kombinácii s LED párikom plní niekoľko dôležitých funkcií.

Jednou z jeho vlastností je schopnosť odvádzať teplo, ktoré vzniká počas svietenia v LED páiku. Tým sa výrazne **predlžuje životnosť LED pásika** a zároveň sa zachováva vysoká kvalita vyžarovaného svetla. Druhou (ale rovnako dôležitou) funkciou hliníkového profilu je **ochrana LED pásika** pred prachom a inými vonkajšími vplyvmi – LED páik je vlepý do hliníkového profilu a zakrytý difúzorom. Difúzor navyše pomáha prispôbiť vyžarované svetlo našim požiadavkám. Hliníkové profily sa však vďaka mnohým variantom stali aj **dizajnovým doplnkom interiéru**.

Vďaka svojmu tvaru sa tento hliníkový profil najčastejšie pripevňuje k stropu, zvyčajne pomocou skrutiek alebo vhodného lepidla.

Široké spektrum použitia

Tento hliníkový rohový profil sa zvyčajne používa na nepriame osvetlenie. Vďaka svojmu špecifickému vyhotoveniu sa dá použiť aj ako nosný prvok alebo zakončenie, napríklad pre sadrokartónové svetelné rampy atď. Takto možno profil nenápadne zakomponovať do interiéru a vytvoriť elegantné a moderné LED osvetlenie, ktoré každého zaujme na prvý pohľad. Okrem toho, ak tento profil použijete v spojení s RGB LED páikmi, dokážete vytvoriť nevšedné osvetlenie s dlhou životnosťou a nízkou spotrebou.

Kvalitný hliníkový profil s originálnym difúzorom

Rozmery prierezu tohto hliníkového profilu sú cca **34,5×45mm**. Do tohto hliníkového profilu možno umiestniť LED páik s maximálnou šírkou 15mm. Povrch tohto hliníkového profilu je **anodizovaný** (eloxovaný), vďaka čomu je odolnejší voči poveternostným vplyvom aj mechanickému poškodeniu.

Číry difúzor predovšetkým chráni a prepúšťa maximum svetla

Kvalitný plastový difúzor dodávaný ako súčasť tohto profilu je **úplne číry**, UV stabilný a časom nemení svoje vlastnosti: nemení farbu, nepraská a dá sa opakovane nacvaknúť. Tento číry difúzor **pomáha mierne rozptýliť svetlo** z jednotlivých LED, ale len vo veľmi malej miere. Jeho hlavnou funkciou je chrániť LED páik s čo najmenšími svetelnými stratami. Pri prechode a rozptýlení svetelného lúča difúzorom sa totiž vždy stratí časť svetla. V tomto prípade je to len asi 5–10%, takže v porovnaní s inými typmi difúzorov je táto strata zanedbateľná. Priehľadný difúzor používajte tam, kde nebude možné pozeráť sa do LED pásika – priamy pohľad do jasne svietiacich LED nie je príjemný a môže viesť k nežiaducemu oslneniu.

Vďaka tomu, že tento originálny difúzor McLED® presne zapadá do hliníkového profilu, pomáha chrániť LED páik pred vonkajšími vplyvmi, ako je prach alebo iné nečistoty. To uľahčuje aj budúcu údržbu. V prípade, že sa LED páik odlepí od podkladu, difúzor zároveň udrží LED páik v profile, čím zabráni jeho prípadnému poškodeniu. Preto odporúčame vždy používať LED páiky v hliníkovom profile aj s difúzorom.

Parametre:

Typ príslušenstva: **Profil**

Typ profilu: **Pre sadrokartón**

Druh difúzora: **Číry (clear)**

Vyhotovenie difúzora: **PC – číry difúzor (clear)**

Hmotnosť [kg]: **0,4**

Šírka [mm]: **34,5**

Výška [mm]: **45**

Farba: **Hliník**

EAN: **8595607126120**

Pre šírku pásu do [mm]: [15](#)
Pre výkon pásu do [W/m]: [28,8](#)
Predaj na mieru: [Áno](#)
Materiál: [hliník + PC](#)

Povrchová ochrana: [Eloxovanie](#)
Min. dĺžka profilu [mm]: [25](#)
Dĺžka segmentov [mm]: [1](#)
Záruka McLED [M]: [24](#)

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

 Podhľadový hliníkový profil pre sadrokartón, rozmery prierezu cca 35×45mm. Obsahuje číry difúzor, ktorý sa dá zacvaknúť do profilu. Tento profil je určený na zakrytie a chladenie LED pásikov so šírkou do 15mm a výkonom max. 28,8W/m. Profil je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla. K profilu je možné zakúpiť aj koncovky. Dĺžka 1m.

